

Ficha Técnica

DILUENTE DE LIMPEZA 5050

DESCRIÇÃO:	DILUENTE ESPECÍFICO PARA LIMPEZA	
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO:	Madeira Interior	
PROPRIEDADES:	Evaporação rápida	Boa molhagem

DADOS TÉCNICOS

	VISCOSIDADE PRODUTO	DENSIDADE (Kg/L)	BRILHO (< 60°, 21°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE:	-	0,837 ± 0,021	-	0% ± 0,5%	12 meses - Embalagem Selada	-
CONDIÇÕES APLICAÇÃO:	Homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO						

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALIZADOR	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)	DILUENTE	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)
VOLUME		-		-
PESO		-		-

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	FOTOINICIADOR	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)	ACELERANTE	(NOME /CÓDIGO PRODUTO)
VOLUME		-		-
PESO		-		-

POT LIFE	-	VISCOSIDADE DA MISTURA (Copo DIN 4 a 20°C)	
-----------------	---	---	--

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA
TEMPERATURA AMBIENTE	-	-	-	-	-
SECAGEM UV	-	-	-	-	-
SECAGEM FORÇADA	-	-	-	-	-

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Vários métodos de aplicação

OBSERVAÇÕES:

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data:	15/11/2017
	Revisão nº	1
	Departamento Técnico (02)	