

Ficha Técnica

RNAQD00120 - AQUADECK 3D CLEANER

DESCRIÇÃO 1º PASSO - LIMPADOR DE MADEIRAS ENVELHECIDAS

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeira Exterior	Deck Exterior em Madeira
PROPRIEDADES	Limpa - Desengordura	(n.a.) (n.a.)

DADOS TÉCNICOS

	± 2s, Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,021	± 1%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	11	1,04	(n.a.)	3%	12 meses - Embalagem Selada não violada	(n.a.)
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Espalhar o produto pela superfície da madeira através de uma trincha ou escova. Deixar atuar durante cerca de 5 minutos e lavar de seguida a superfície com água.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	(n.a.)					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	(n.a.)
--------------------	--------	--	--------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

	Trincha
	Outros

OBSERVAÇÕES	Manter fora do alcance das crianças.
-------------	--------------------------------------

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	18/06/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01 - 01

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.